



MANUTENZIONE • COSTRUZIONE
ALLESTIMENTO E VENDITA VEICOLI PER L'ECOLOGIA

Il futuro che fa la differenza

SOLUZIONI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA



GIOLITO S.r.l.
Fraz. San Grato, 67 - 14015 San Damiano d'Asti (AT) - Tel. 0141 975475 / Fax 0141 982745
info@giolitosrl.it - www.giolitosrl.it - PEC: giolitosrl@pec.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Azienda Certificata ISO 9001:2015
N° CERT. 272618-2018-AQ-ITA-ACCREDIA



EASY SIDE

VASCA CARICAMENTO LATERALE DA 4-5 MC

- Voltabidoni posizionato sul lato DESTRO.
- Attacco a pettine per un bidone da LT 120-240-360.
- Cassettone rigido LT 200 incorporato al pettine.
- Ribaltamento della vasca con angolo di 90° e abbassamento di stabilizzatori posteriori.
- Massima sicurezza per l'operatore che svolge le operazioni al sicuro dal traffico veicolare.
- **TEMPI RIDOTTI DI LAVORO.**
- **MASSIMA SICUREZZA PER L'OPERATORE.**



EASY

VASCA CARICAMENTO POSTERIORE DA 5-8 MC

- Voltabidoni posteriore con attacco a pettine per lo svuotamento contemporaneo di due contenitori da LT 120/240/360 e attacco DIN per contenitore da LT 660/1000 a coperchio piano.
- Rotazione del cassonetto all'interno della vasca solo a sollevamento ultimato.
- Nr. 02 sportelli laterali.
- Predisposizione per copertura vasca mediante telo.
- Ribaltamento vasca con angolo di 90° e abbassamento di stabilizzatori posteriori.
- Omologazione per dotazione saltuaria di cassonetto sul pettine.



SMART

MINICOMPATTATORI DA 5-10 MC

- Pala di compattazione articolata di maggior apertura (35° gradi rispetto all'asse del carrello) apposta per agevolare le operazioni di svuotamento dei rifiuti.
- Voltabidoni posteriore con attacco a pettine per lo svuotamento contemporaneo di due contenitori da LT 120/240/360 e attacco DIN per contenitore da LT 660/1000 a coperchio piano.
- Rotazione del cassonetto all'interno della vasca solo a sollevamento ultimato.
- **NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI DI RACCOLTA.**
- Due pompe per la gestione contemporanea della compattazione e dei servizi.
- Ribaltamento vasca con angolo di 90° e abbassamento di stabilizzatori posteriori.
- Omologazione per dotazione saltuaria di cassonetto sul pettine.



BI-SMART 9

COMPATTATORE POLIFUNZIONALE

Attrezzatura DOPPIA composta da :

- **COMPATTATORE da 6 MC** a caricamento posteriore.
- Pala di compattazione articolata di maggior apertura (35° gradi rispetto all'asse del carrello).
- Voltabidoni con attacco a pettine per due cassonetti da LT 120-240-360 e attacco DIN per un cassonetto da LT 660/1100.
- Due pompe per la gestione contemporanea della compattazione e dei servizi.
- Omologazione per dotazione saltuaria di cassonetto sul pettine.
- **VASCA da 2,5 MC** a caricamento laterale.
- **VASCA TRASLANTE** di 500 mm. dalla sagoma del mezzo per l'accoppiamento e lo scarico.
- Compattazione rifiuti mediante **PALETTA** di **DISTRIBUZIONE**.
- Voltabidoni con attacco a pettine per un cassonetto da LT 120-240-360.
- **UN SOLO OPERATORE, UN SOLO VEICOLO, DOPPIO SERVIZIO**
- **NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI DI RACCOLTA**



BI-SMART 5

COMPATTATORE A CARICAMENTO LATERALE DA 6-8 MC

Attrezzatura DOPPIA composta da :

- **COMPATTATORE da 6 MC** a caricamento posteriore.
- Pala di compattazione articolata di maggior apertura (35° gradi rispetto all'asse del carrello).
- Voltabidoni con attacco a pettine per due cassonetti da LT 120-240-360 e attacco DIN per un cassonetto da LT 660/1100.
- Due pompe per la gestione contemporanea della compattazione e dei servizi.
- Omologazione per dotazione saltuaria di cassonetto sul pettine.
- **VASCA da 2,5 MC** a caricamento laterale.
- Vasca completa di voltacassonetti posizionato sul lato destro con attacco singolo a pettine per un cassonetto da LT 120-240-360 e cassettoni da LT 150 incorporato al pettine.
- Ribaltamento vasca sul lato sinistro del mezzo.
- **UN SOLO OPERATORE, UN SOLO VEICOLO, DOPPIO SERVIZIO**
- **NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI DI RACCOLTA**



EVO SIDE

COMPATTATORE LATERALE 12 MC

- Voltacassonetti posizionato sul lato DESTRO.
- Cassettone incorporato al pettine da LT 300.
- Compattazione mediante **PRESSORE**.
- Scarico mediante espulsore.
- Massima sicurezza per l'operatore che svolge le operazioni al sicuro dal traffico veicolare.
- **TEMPI RIDOTTI DI LAVORO.**
- Basso livello di rumorosità permettendo di effettuare servizi di raccolta notturni.

SU TUTTI I NOSTRI MEZZI
 Gestione elettro-idraulica con software di
 nostra progettazione totalmente implementabile